

MOW

H/M 140 CM

matev

Schafft was weg!

KOMBIMÄHWERK COMBI MOWER

Ein Mähdeck für vier Anwendungsmöglichkeiten: Mähen und Aufnehmen in einem Arbeitsgang, Seitenauswurf, Heckauswurf, Mulchen.

One mower deck for 4 functions: mowing and collecting in one working step, side ejection, rear ejection, mulching.



Kombimähwerk MOW-H/M 140 CM

Das Kombimähwerk MOW-H/M 140 CM bietet mit nur einem Mähdeck gleich vier Einsatzmöglichkeiten. Dank der verschiedenen Einsätze bzw. Anbauoptionen kann sowohl Mähen und Aufnehmen in einem Arbeitsgang, sowie Seitenauswurf, Heckauswurf und Mulchen realisiert werden. Das Mähwerk hat eine Schnittbreite von 137 cm und ist für den Frontanbau an Kompakttraktoren ab 23 PS entwickelt. Auch dank des geräuschreduzierenden PE-Covers ist das Mähwerk besonders leise und vibrationsarm. Reinigungsarbeiten und Messerwechsel sind durch das hochklappbare Mähdeck (optional auch hydraulisch) problemlos möglich.

Das Mähwerk ist mit einem mechanischem Antrieb für 1000 U/min als auch für 2000 U/min erhältlich. Durch die um 360 Grad frei schwenkbaren Räder ist ein optimales Handling gegeben.



Mähdeck hochklappbar für einfache Wartung
Swing-up mower deck for easy maintenance



Optionale hydraulische Aushebung für Wartungsstellung
Optional hydraulic lift for maintenance position



Combi mower MOW-H/M 140 CM

The MOW-H/M 140 CM combi mower provides four application possibilities with just one mower deck. Thanks to the different inserts and mounting options, both mowing and collecting in one working step, as well as side ejection, rear ejection and mulching can be realized. The mower has a cutting width of 137 cm and is developed for the front attachment to compact tractors from 23 PS. Thanks to the noise-reducing PE cover, the mower is particularly silent and low-vibration. Cleaning work and blade changes are possible without problems thanks to the fold-up deck (optionally with hydraulic lifting system).

The mowers are optionally available with mechanical drive for 1000 rpm and 2000 rpm. Optimal handling is provided through the 360 degree, freely-pivoting wheels.



Mähen und Aufnehmen in einem Arbeitsgang
Mowing and collecting in one working step




um 360 Grad frei schwenkbare Laufräder mit Spurversatz
360 degree freely-pivoting wheels with track offset


Erhältliche Farben / available colours:




Mähwerkseinsätze | Mower deck inserts



Mähen und Aufnehmen
Mowing and collecting



Mulchen
Mulching



Heckauswurf
Rear ejection




Seitenauswurf
Side ejection

Technische Daten Optionen	Technical data Options	MOW-H/M 140 CM
Schnittbreite	Cutting width	1370 mm
Schnitthöhe	Cutting height from – to (with hydraulic frame)	15 – 135 mm
Gewicht	Weight	mind. 202 kg
Antriebsart	Drive type	mech.
Antriebsdrehzahl (U/min)	Drive speed (rpm)	1000 / 2000
Traktoranschluss	Tractor attachment	Cat. 0 / Cat. 1 / Cat. 1N
Anzahl der Messer	Number of knives	3
Empfohlen für Traktoren	Recommended for tractors	ab 23 PS

Ihr Fachhändler | Your specialized dealer



matev.eu



Weitere Informationen
More information