

NAUJOJI 8-OJI SERIJA

Atlas Copco

Naujoji 8-oji Atlas Copco kompresorių serija tai daugiau nei dešimtmetį trukęs evoliucijos rezultatas. Visa tai pasiekta dėka mūsų inžinierių ir produkto vystytojų, kurių įdėtas darbas leido sumažinti kompresoriaus svorį net 150 kg. Efektyvumą galima apibūdinti daugeliu žodžiu kaip, kad: mažesni techninio aptarnavimo intervalai, mažesnės kuro sąnaudos bei didesnis našumas. Naujoji 8-oji serija atitinka visas šias efektyvumo kategorijas.

Galiausiai Jūs vis tik paklausite apie naujojo kompresoriaus tvirtumą, ilgaamžiškumą, stiprumą ir ištvermingumą – mes turime vieną paprastą visų šių savybių apibūdinimą – **HardHat®** gaubtas. Šis patentuotas gaubtas pasaulį išvydo 2005 m, o 8-ojoje serijoje užgimė naujai, džiugindamas dar patikimesne ir tvirtesne konstrukcija.

KUO YPATINGAS NAUJASIS XAS 58 KOMPRESORIUS ..?



Galimybė dirbti su dviem pneumatiniiais atskėlimo plaktukais



Techninis aptarnavimas trunka iki 1 val.



Kompresorinė alyva keičiama tik kartą per 2 metus



50% ekonomija. Techninio aptarnavimo kaštai – vos 1 € / dieną (TA planas 2 arba 3 metams)



15% mažesnis. Dėka mažesnių įrengimo išmatavimų, dar patogiau transportuoti



12% mažesnės kuro sąnaudos. Naujos kartos itin ekonomišką Kubota variklis



Patentuotas HardHat™ PE gaubtas. Itin tvirtas ir patikimas



Itin tvirta ir patvari smūgiams kompresoriaus konstrukcija



XAS 48 svoris – tik 500 kg. Daug patogiau transportuoti



NAUJASIS XAS 58 Kd

Atlas Copco

Kompresorius		XAS 58 Kd
Darbinis slėgis	bar	7
Našumas	m ³ /min	3,0
Integruotas generatorius	kVA	-
Alyvos talpa	l	7,7
Triukšmo lygis (L _P)	dB (A)	70
Triukšmo lygis (L _W)	dB (A)	98

Variklis		
Gamintojas		Kubota
Modelis		V 1505
Cilindrų skaičius		4
Galingumas	kW	26,5
Sūčiai pilna apkrova	1/min	3000
Sūčiai tuščia eiga	1/min	1850
Alyvos talpa	l	5,5
Kuro bako talpa	l	60

Matmenys: stacionarus įrengimas		
Ilgis	mm	1940
Plotis	mm	1180
Aukštis	mm	1150
Svoris	kg	650

Matmenys: su važiuokle		
Ilgis	mm	2290
Plotis	mm	1350
Aukštis	mm	1400
Svoris	kg	< 750

Galima papildoma įranga	
Reguliuojama / nereguliuojama važiuoklė su stabdžiais	
Reguliuojama / nereguliuojama važiuoklė be stabdžių	
Atraminis reguliuojamas ratukas / koja	
Transportavimo žibintai / ratų apsaugos nuo riedėjimo	
Dažymas kliento RAL	
Cold Start sistema	
Integruota įrankių tepalinė	
Išorinė įrankių tepalinė	
Vandens atskyrejas	
Žarnos ritė	
TA planas 8 (2 arba 3 metai)	

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

UAB „ELREMTA MASTERMANN“

Naglio g. 4 c, LT-52367 Kaunas
(37) 45 31 55, (652) 29 404
www.mastermann.lt

