

GeoMax Zipp 02 elektroninis teodolitas

GeoMax skaitmeninis teodolitas Zipp02 - elektroninis teodolitas užpildantis laisvą poziciją teodolitų sąrašė, kuris idealiai tiks visiems pagrindiniams jūsų uždaviniams spręsti statybų aikštelėje kai reikalingas aukšto tikslumo kampų atskaitymas. Įperkamas, paprastas naudoti, prisitaikantis – paprasčiausiai "jis dirba kai dirbate Jūs".



Techniniai duomenys

Kampų matavimai (Hz, V)	
Kampo matavimo tikslumas	2"
Ekranų rezoliucija	1" arba 5"
Matavimo vienetai	DEG (360° 00' 00"), GON (400), MIL
Žiūronas	
Didinimas	30x
Objektyvas	45 mm
Minimalus fokusavimo atstumas	1,35 m
Didinimo koeficientas	100/0
Kompensatorius	
Sistema	automatinis vertikalus,
Veikimo diapazonas	±3'
Valdymas	
Ekranas	Dvipusis, dideliais skaitmenimis,
Klavišai	6 funkciniai klavišai
Lazerinis svambalas	
Tipas	Matomas lazerio taškas
Tikslumas	1.5 mm prie 1.5 m atstumo
Apsaugos nuo vandens ir dulkių klasė	
Apsauga dulkėms ir vandeniui	Atsparus dulkėms ir vandeniui
Svoris	
Svoris su kelmeliu ir baterijomis	4.5 kg
Baterija	
Tipas	Pakraunamos NiMH lydinio baterijos
Veikimo laikas	36 val.